PACDOG.COM

DRESSEUR A DISTANCE EXT





DRESSEUR PAC

La capacité du maître à communiquer avec son chien à longue distance lui donnera une confiance supplémentaire qui lui accordera une plus grande liberté de laisse dans les milieux urbains et ruraux.

- Contrôle à longue portée : jusqu'à 3 km de portée sur un terrain idéal
- Jusqu'à 2 journées d'utilisation, grâce à des piles de collier grande capacité, longue durée et rechargeables
- Styles et niveaux de correction entièrement contrôlés à partir de la télécommande, qui peuvent être adaptés par l'utilisateur en fonction de trois caractéristiques différentes pour chaque chien, afin de s'adapter précisément à son tempérament individuel et aux exigences de dressage
- Les styles de correction proposés comprennent : avertissement par tonalité, stimulation momentanée à impulsion unique, impulsion continue plus urgente, et même l'exigence particulière d'une impulsion continue plus douce (utilisée dans la technique moins connue de l'apprentissage par évitement).
- Annulation automatique pour parer aux situations d'urgence imprévues
- Facilité d'usage : permet au maître de se concentrer sur le dressage de son chien. En effet, le fonctionnement est si simple que le dresseur peut s'occuper simultanément de jusqu'à 6 chiens différents et les contrôler en une seule session
- Nature miniaturisée de la technologie UHF : permet également un contrôle de haut de gamme sur les colliers de moindre taille, même chez les gros chiens
- Boîtier de recharge contrôlé par minuterie pour recharger la batterie du collier en toute facilité, à un coût modique
- Idéal pour tous les types de problèmes persistants :
 - -Animaux qui s'échappent ou font semblant de ne pas entendre
 - -Problèmes concernant les animaux de basse-cour, la poursuite
 - de chevreuils, de chevaux, de chats et autres animaux
 - -Poursuite de voitures, de joggeurs, de cyclistes, de préposés au courrier, etc.
 - -Sauts brusques et/ou chapardage de nourriture
 - -Chiens de berger « s'agrippant » aux moutons quand lorsqu'ils se trouvent à une distance qui leur convient
 - -Chiens de chasse qui se précipitent, partent trop loin ou sont trop enthousiastes




DRESSEURS À DISTANCE

Numéro un des systèmes de dressage et de maîtrise des chiens depuis plus de 20 ans

PACDOG.COM DRESSEURS À DISTANCE

des décisions efficaces et rapides, le système EXT offre un choix de trois combinaisons de styles de correction et de niveaux de stimulation que vous aurez définis au préalable pour répondre aux sensibilités, caractéristiques, au tempérament et à la perception de votre chien.






- Le niveau le plus bas, celui de la « chatouille » est suffisamment haut pour un rappel à l'ordre lorsque le chien fait le sourd.
- Le niveau normal, niveau MID provoque une aversion moins confortable.
- L'option rouge d'urgence de haut niveau, choisie si le reste échoue, devrait dissuader le chien une fois pour toutes de tous les comportements les plus graves et offensifs.
- En outre, indépendamment de tout style de correction qui aurait été défini au préalable, chaque fois qu'un déclencheur est maintenu en position enfoncée pendant plus de 1/2 seconde, le dresseur EXT passe également automatiquement en mode d'urgence temporaire et substitue une impulsion continue à l'impulsion momentanée.

Fiche technique

Télécommande	EXT 2	EXT4	EXT6	
Nombre de chiens contrôlés	1 - 2	1 - 4	1 - 6	
Portée (jusqu'au collier)	jusqu'à 3 km sur terrain idéal			
Styles de correction	T, M, C-P & C-S			
	(T = Tonalité	e; M = Mome	ntanée (impulsion unique)	
		avec passage automatique à impulsion continue)		
	C-P = Impulsion continue			
		sion continue	e douce	
Antenne	30mm			
Batteries	3 x AAA(1,5V chacune) (durée tributaire de la			
			age de la batterie)	
Fréquences disponibles			» aléatoires	
Poids	134 g dont b			
Dimensions (L X H X P)	100 x 50 x 20mm			
0-111	EVO4			
Collier	EXC1	00 /7 10/ 425	NA on 20 Stones de C Smill	
Collier Gamme de transfert d'énergie	LOW (bas) 1-2		nW en 20 étapes de 6,5mW)	
	LOW (bas) 1-2 MID (normal) 2	21- 40 (140 mV	V - 270 mW en 20 étapes de 6,5mW)	
Gamme de transfert d'énergie	LOW (bas) 1-2 MID (normal) 2 HIGH 41-60 (2	21- 40 (140 mV 275mW – 400 n	V - 270 mW en 20 étapes de 6,5mW) nW , en 20 étapes de 6,5 mW)	
Gamme de transfert d'énergie Batteries	LOW (bas) 1-2 MID (normal) 2 HIGH 41-60 (2 Rechargeab	21- 40 (140 mV 275mW – 400 n oles NiMH lor	V - 270 mW en 20 étapes de 6,5mW) nW , en 20 étapes de 6,5 mW) ngue durée	
Gamme de transfert d'énergie Batteries Retenue de charge	LOW (bas) 1-2 MID (normal) 2 HIGH 41-60 (2 Rechargeab jusqu'à 40 h	21- 40 (140 mV 275mW – 400 n oles NiMH lor leures (en m	V - 270 mW en 20 étapes de 6,5mW) nW , en 20 étapes de 6,5 mW) ngue durée ode veille)	
Gamme de transfert d'énergie Batteries Retenue de charge Durée du cycle de recharge	LOW (bas) 1-2 MID (normal) 2 HIGH 41-60 (2 Rechargeab jusqu'à 40 h 14 heures (a	21-40 (140 mV 275mW – 400 m les NiMH lor eures (en m automatique	V - 270 mW en 20 étapes de 6,5mW) nW , en 20 étapes de 6,5 mW) ngue durée ode veille) avec boîtier de recharge CHG7	
Gamme de transfert d'énergie Batteries Retenue de charge Durée du cycle de recharge Poids	LOW (bas) 1-2 MID (normal) 2 HIGH 41-60 (2 Rechargeab jusqu'à 40 h 14 heures (a	21-40 (140 mV 275mW – 400 m des NiMH lor eures (en ma automatique anière de po	V - 270 mW en 20 étapes de 6,5mW) nW , en 20 étapes de 6,5 mW) ngue durée ode veille) avec boîtier de recharge CHG7	
Gamme de transfert d'énergie Batteries Retenue de charge Durée du cycle de recharge Poids Dimensions (L X H X P)	LOW (bas) 1-2 MID (normal) 2 HIGH 41-60 (2 Rechargeab jusqu'à 40 h 14 heures (a 118 g dont la 84 X 50 X 2	21-40 (140 mV 275mW – 400 m bles NiMH lor eures (en me automatique anière de po 8 mm	V - 270 mW en 20 étapes de 6,5 mW) nW , en 20 étapes de 6,5 mW) ngue durée ode veille) avec boîtier de recharge CHG7 ignet	
Gamme de transfert d'énergie Batteries Retenue de charge Durée du cycle de recharge Poids Dimensions (L X H X P) Lanière (standard)	LOW (bas) 1-2 MID (normal) 2 HIGH 41-60 (2 Rechargeab jusqu'à 40 h 14 heures (a 118 g dont la 84 X 50 X 2 Sangle nylo	21-40 (140 mV 275mW – 400 m bles NiMH lor reures (en m automatique anière de po 8 mm n réglable ble	v - 270 mW en 20 étapes de 6,5mW) nW , en 20 étapes de 6,5 mW) ngue durée ode veille) avec boîtier de recharge CHG7 ignet ocage rapide 60 cm	
Gamme de transfert d'énergie Batteries Retenue de charge Durée du cycle de recharge Poids Dimensions (L X H X P)	LOW (bas) 1-2 MID (normal) 2 HIGH 41-60 (2 Rechargeab jusqu'à 40 h 14 heures (a 118 g dont la 84 X 50 X 2 Sangle nylo	21-40 (140 mV 275mW – 400 m bles NiMH lor reures (en m automatique anière de po 8 mm n réglable ble	V - 270 mW en 20 étapes de 6,5 mW) nW , en 20 étapes de 6,5 mW) ngue durée ode veille) avec boîtier de recharge CHG7 ignet	
Gamme de transfert d'énergie Batteries Retenue de charge Durée du cycle de recharge Poids Dimensions (L X H X P) Lanière (standard) Lanière (en option)	LOW (bas) 1-2 MID (normal) 2 HIGH 41-60 (2 Rechargeab jusqu'à 40 h 14 heures (a 118 g dont la 84 X 50 X 2 Sangle nylo	21-40 (140 mV 275mW – 400 m bles NiMH lor reures (en m automatique anière de po 8 mm n réglable ble	v - 270 mW en 20 étapes de 6,5mW) nW , en 20 étapes de 6,5 mW) ngue durée ode veille) avec boîtier de recharge CHG7 ignet ocage rapide 60 cm	
Gamme de transfert d'énergie Batteries Retenue de charge Durée du cycle de recharge Poids Dimensions (L X H X P) Lanière (standard)	LOW (bas) 1-2 MID (normal) 2 HIGH 41-60 (2 Rechargeab jusqu'à 40 h 14 heures (a 118 g dont la 84 X 50 X 2 Sangle nylo	21-40 (140 mV 275mW – 400 m bles NiMH lor reures (en m automatique anière de po 8 mm n réglable ble	v - 270 mW en 20 étapes de 6,5mW) nW , en 20 étapes de 6,5 mW) ngue durée ode veille) avec boîtier de recharge CHG7 ignet ocage rapide 60 cm	





S'il n'est pas nécessairement recommandé d'utiliser le système EXT pour le dressage de plusieurs chiens, trois modèles de télécommandes permettent au dresseur d'entraîner en toute confiance deux, quatre ou six chiens en une seule séance. La polyvalence du système EXT est si remarquable et aisément modulable, qu'il est désormais possible de passer instantanément du programme unique de caractéristiques de dressage pour un chien donné à un programme de dressage/correction optimal pour tout autre chien enregistré sur le système.

Le système EXT utilise une technologie radio- téléphonie mobile à la pointe du progrès, minimisant la taille et le poids du collier et de la télécommande, tout en assurant un communication fiable à portée beaucoup plus importante (jusqu'à 3 Km) sur terrain idéal.

Le kit de dressage électronique à distance EXT chien unique

Télécommande avec lanière de sécurité, collier actif, collier factice en option (à des fins de familiarisation), adaptateur alimentation secteur, boîtier de recharge à minuterie pour le collier et la télécommande, testeur au néon, kit de sonde alternatif (avec clé), mode d'emploi et guide de dressage.



PAC Products Ltd Graignamanagh Co Kilkenny Irelande

www.pacdog.com

Ligne internationale: 353 59 97 24690 Fax international : 353 59 97 25595 Ligne verte au RU: 0800 028 4325 Ligne verte en Irlande: 1890 361 361 info@pacdog.com

support@pacdog.com